

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.detcon.nt-rt.ru](http://www.detcon.nt-rt.ru) || [dnt@nt-rt.ru](mailto:dnt@nt-rt.ru)

## АДРЕСНЫЕ МОДУЛИ DETCON

### Технические характеристики

Four Models to Choose  
From



#### Model DA-4 Four Channel 4-20mA Input Module

Each DA-4 has four sensor input channels that provide power to any 2-wire or 3-wire field sensor such as a combustible, toxic gas or any other industry standard 4-20 mA sensor device.

#### Model RL-4 Four Alarm Relay Module

Each RL-4 has four assignable relay contacts rated for 5A at 30 VDC and 250 VAC. The relay contacts are single pole double-throw.

#### Model DI-4 Four Channel Dry Contact Input Module

Each DI-4 has four relay contact input channels that produce a 4 mA level when the contact is open and a 20 mA level when the contact is closed.

#### Model AO-4 Four Channel 4-20mA Output Module

Each AO-4 has four 4-20 mA output channels that provide 4-20 mA signals as inputs to host control devices. The 4-20 mA outputs are dictated by the host controller.